


GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 90° 25 MT

1157856

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle, écrou desserré



A propos GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 90°

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex coude avec écrou libre 90° 25 MT

1157856



Product code

Item no EAN	7613263000347
Item no GF	351518201
Item no GTIN	07613263000347
Item no LVI	2075130
Item no RSK	1872459

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	33
Longueur (l2)	35
z1	27

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516037
Emballage GTIN PL2	06414900516044
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	107
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	143
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000105

Volume d'emballage PL2	0,001943227
Poids de l'emballage PL1	0,16
Poids de l'emballage PL2	1,7
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	127

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr