


GF JRG Sanipex adaptateur calor 16-12

1157892

- Description : Compatible avec TKM
- Matériau : laiton/ nickelé
- Raccord : adaptateur enfichable, raccords de poignée coniques



A propos GF JRG Sanipex adaptateur calor

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur calor 16-12

1157892

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	35

Product code

Item no EAN	7613263032232
Item no GF	351535401
Item no GTIN	07613263032232
Item no LVI	2075102
Item no RSK	1872449

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,061
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516556
Emballage GTIN PL2	06414900516563
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000036
Volume d'emballage PL2	0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,071
Poids de l'emballage PL2	2,23
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr