


GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre d12

1157900

- Matériau : bronze
- Raccordement : tuyau en cuivre - JRG Sanipex



A propos GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex joint de compression avec écrou libre d12

1157900



Measurements

Diamètre_intérieur_di	Cu 10
Longueur (l1)	45
Mesure Z d2	M17x1,25
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263032157
Item no GF	351536901
Item no GTIN	07613263032157

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	21
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900516693
Emballage GTIN PL2	06414900516709
Hauteur d'emballage PL1	21
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000019845
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,071
Poids de l'emballage PL2	3,605
Largeur d'emballage PL1	21
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr