


GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter MT, GIS 16x1/2" MT, GIS

1157930

- Désignation : Compatible avec filetage mâle GEBERIT MF 1/2"
- Matériau : bronze à canon
- Connexion : écrou libre, raccords coniques



A propos GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter MT, GIS 16x1/2" MT, GIS

1157930



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	44
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	37
z1	27
Z2	27

Product code

Item no EAN	7613263031716
Item no GF	351562702
Item no GTIN	07613263031716

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236805
Hauteur d'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL1	55
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00033
Poids de l'emballage PL1	0,101
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr