


## GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter 12x1/2" MT, GIS

1157931

- Désignation : Compatible avec filetage mâle GEBERIT MF 1/2"
- Matériau : bronze à canon
- Connexion : écrou libre, raccords coniques



### A propos GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex té avec raccord à emboîter 12x1/2" MT, GIS

1157931



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	12
Longueur (l1)	32
Longueur (l2)	32
Longueur (l3)	37
z1	20
Z2	20

## Product code

Item no EAN	7613263031709
Item no GF	351562802
Item no GTIN	07613263031709

## Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,14
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236812
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	210
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00063
Poids de l'emballage PL1	0,705
Largeur d'emballage PL1	50

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)