


GF JRG Sanipex adaptateur avec raccord à emboîter 20 MT, GIS

1157953

- *Dans la limite des stocks disponibles



A propos GF JRG Sanipex adaptateur avec raccord à emboîter

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur avec raccord à emboîter 20 MT, GIS

1157953



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	66
z1	49

Product code

Item no EAN	7613263031433
Item no GF	351566202
Item no GTIN	07613263031433

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,187
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900236959
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001404
Poids de l'emballage PL1	0,94
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr