

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d16

1158039

- Matériau : aluminium, acier



A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d16

1158039



Product code

Item no EAN	7613263030825
Item no GF	351616220
Item no GTIN	07613263030825
Item no LVI	1749302

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	175.3
Article Poids unitaire	0,135
Article Unité Largeur	43.8
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237437
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	170
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000255
Poids de l'emballage PL1	0,145
Largeur d'emballage PL1	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr