

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 16x1/2" MT

1158055

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Température : max. 30 °C

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord de transition avec filetage mâle, revêtu à l'intérieur 16x1/2" MT

1158055



Product code

Item no EAN	7613263030757
Item no GF	351616597
Item no GTIN	07613263030757

Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	28
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	50
z1	31

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900535816
Emballage GTIN PL2	06414900134309
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL2	30
Longueur de l'emballage PL1	57
Longueur de l'emballage PL2	60
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0000513
Volume d'emballage PL2	0,000054
Poids de l'emballage PL1	0,0734

Poids de l'emballage PL2	0,0806499102
Largeur d'emballage PL1	30
Largeur d'emballage PL2	30

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr