

## GF JRG Sanipex MT té 16-16-16

1158094

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té 16-16-16

1158094



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	46
Mesure Z d2	16
z1	27
Z2	27
Z3	27

## Product code

Item no EAN	7613263030641
Item no GF	351616921
Item no GTIN	07613263030641
Item no LVI	1749024
Item no RSK	1874020

## Dimensions

Article Unité Hauteur	28
Article Unité Longueur	96
Article Poids unitaire	0,04
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237628
Hauteur d'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL1	174
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002330208

Poids de l'emballage PL1

0,45

Largeur d'emballage PL1

124

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)