

GF JRG Sanipex MT coude 90° 16 10bar

1158095

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90°

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90° 16 10bar

1158095



Product code

Item no EAN	7613263030634
Item no GF	351616922
Item no GTIN	07613263030634
Item no LVI	1749053
Item no RSK	1874005

Dimensions

Article Unité Hauteur	27.5
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,03
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	46
Longueur (l2)	46
z1	27
Z2	27

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237635
Hauteur d'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL1	174
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002330208
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	124

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr