

## GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d20

1158153

- Matériau : aluminium, acier



### A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d20

1158153



## Product code

Item no EAN	7613263030054
Item no GF	351620220
Item no GTIN	07613263030054
Item no LVI	1749303
Item no RSK	1874266

## Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237895
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000297
Poids de l'emballage PL1	0,11
Largeur d'emballage PL1	55

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)