

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 20-16-16

1158210

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 20-16-16

1158210



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	48
Longueur (l3)	46
Mesure Z d2	16
z1	31
Z2	29
Z3	27

## Product code

Item no EAN	7613263029843
Item no GF	351620924
Item no GTIN	07613263029843
Item no LVI	1749031
Item no RSK	1874025

## Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551687
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865

Poids de l'emballage PL1

1,1305295903

Largeur d'emballage PL1

167

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)