

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 20-16-20

1158212

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 20-16-20

1158212



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	48
Longueur (l3)	55
Mesure Z d2	16
z1	31
Z2	29
Z3	31

Product code

Item no EAN	7613263029829
Item no GF	351620926
Item no GTIN	07613263029829
Item no LVI	1749032
Item no RSK	1874026

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551694
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865

Poids de l'emballage PL1

1,3305295903

Largeur d'emballage PL1

167

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr