

GF JRG Sanipex MT té croisé PN10 20

1158226

- Description : pour une connexion sans croisement à l'élément chauffant
- Matériau : bronze, plastique
- Connexion : raccord à cône



A propos GF JRG Sanipex MT té croisé

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té croisé PN10 20

1158226



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	54
Longueur (l2)	54
Longueur (l3)	54
Mesure Z d2	20
Mesure Z h1	50
z1	30
Z2	30
Z3	30

Product code

Item no EAN	7613263029737
Item no GF	351620955
Item no GTIN	07613263029737

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238212
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00104
Poids de l'emballage PL1	0,505

Largeur d'emballage PL1

130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr