

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d26

1158254

- Matériau : aluminium, acier



A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d26

1158254



Product code

Item no EAN	7613263029423
Item no GF	351626009
Item no GTIN	07613263029423
Item no LVI	1749304
Item no RSK	1874267

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	225
Article Poids unitaire	0,35
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238366
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00044275
Poids de l'emballage PL1	0,36
Largeur d'emballage PL1	55

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.comwww.uponor.com/fr-fr