


GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT 26x3/4" FT

1158261

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT 26x3/4" FT

1158261



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	34
Longueur (l3)	70
z1	41
Z2	19
Z3	41

Product code

Item no EAN	7613263029362
Item no GF	351626544
Item no GTIN	07613263029362
Item no LVI	1720918
Item no RSK	1807977

Dimensions

Article Unité Hauteur	42.75
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,275
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238410
Hauteur d'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00037125
Poids de l'emballage PL1	0,285

Largeur d'emballage PL1

55

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr