

GF JRG Sanipex MT coude 45° d26

1158302

- Description : vers JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 45°

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT coude 45° d26

1158302



Product code

Item no EAN	7613263029171
Item no GF	351626923
Item no GTIN	07613263029171
Item no LVI	1749061
Item no RSK	1874011

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	56
z1	27
Z2	27

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065559
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865
Poids de l'emballage PL1	1,6
Largeur d'emballage PL1	167

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr