

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 26-20-26

1158304

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 26-20-26

1158304



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	59
Longueur (l3)	68
Mesure Z d2	20
z1	39
Z2	35
Z3	39

## Product code

Item no EAN	7613263029157
Item no GF	351626925
Item no GTIN	07613263029157
Item no LVI	1749036
Item no RSK	1874030

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065573
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865

Poids de l'emballage PL1	1,2
Largeur d'emballage PL1	167

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)