

GF JRG Sanipex MT réduction 26-20 10bar

1158306

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT réduction

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT réduction 26-20 10bar

1158306



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	74,0
z1	39

Product code

Item no EAN	7613263029133
Item no GF	351626927
Item no GTIN	07613263029133
Item no LVI	1749114
Item no RSK	1874088

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,055
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900048163
Emballage GTIN PL2	06414900338219
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00216
Poids de l'emballage PL1	0,6
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr