

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 26-26-20

1158308

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 26-26-20

1158308



Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	68
Longueur (l2)	68
Longueur (l3)	59
Mesure Z d2	26
z1	39
Z2	39
Z3	35

Product code

Item no EAN	7613263029119
Item no GF	351626929
Item no GTIN	07613263029119
Item no LVI	1749037
Item no RSK	1874031

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065597
Hauteur d'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL1	234
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00683865

Poids de l'emballage PL1	1,2
Largeur d'emballage PL1	167

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr