

## GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d32

1158340

- Matériau : aluminium, acier



### A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d32

1158340



## Product code

Item no EAN	7613263028860
Item no GF	351632009
Item no GTIN	07613263028860
Item no LVI	1749305
Item no RSK	1874268

## Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	272
Article Poids unitaire	0,45
Article Unité Largeur	62
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065818
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	280
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000784
Poids de l'emballage PL1	0,46
Largeur d'emballage PL1	70

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)