


GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT 32x3/4" FT

1158348

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té avec revêtement intérieur FT 32x3/4" FT

1158348



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	86
Longueur (l2)	34
Longueur (l3)	86
z1	49
Z2	18
Z3	49

Product code

Item no EAN	7613263037350
Item no GF	351632545
Item no GTIN	07613263037350
Item no LVI	1720920
Item no RSK	1807979

Dimensions

Article Unité Hauteur	52.5
Article Unité Longueur	185
Article Poids unitaire	0,43
Article Unité Largeur	60.2
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065863
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	185
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006105
Poids de l'emballage PL1	0,44

Largeur d'emballage PL1

60

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr