

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 32-16-32

1158383

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 32-16-32

1158383



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	57
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	16
z1	45
Z2	38
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263028662
Item no GF	351632924
Item no GTIN	07613263028662
Item no LVI	1749038
Item no RSK	1874032

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065962
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00288

Poids de l'emballage PL1	0,86
Largeur d'emballage PL1	400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr