

## GF JRG Sanipex MT réduction 32-20 10bar

**1158385**

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT réduction 10 bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT réduction 32-20 10bar

1158385



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	87,0
z1	50

## Product code

Item no EAN	7613263028648
Item no GF	351632926
Item no GTIN	07613263028648
Item no LVI	1749116
Item no RSK	1874090

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065986
Hauteur d'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL1	95
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00025688
Poids de l'emballage PL1	0,085
Largeur d'emballage PL1	52

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)