

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 32-20-32

1158387

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 32-20-32

1158387



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	64
Longueur (l3)	82
Mesure Z d2	20
z1	45
Z2	40
Z3	45

## Product code

Item no EAN	7613263028624
Item no GF	351632928
Item no GTIN	07613263028624
Item no LVI	1749039
Item no RSK	1874033

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	170
Article Poids unitaire	0,18
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066006
Hauteur d'emballage PL1	7
Longueur de l'emballage PL1	33.2
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000044156

Poids de l'emballage PL1	0,91
Largeur d'emballage PL1	19

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)