

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-26-26

1158389

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 32-26-26

1158389



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	82
Longueur (l2)	73
Longueur (l3)	68
Mesure Z d2	26
z1	45
Z2	44
Z3	39

Product code

Item no EAN	7613263028600
Item no GF	351632930
Item no GTIN	07613263028600
Item no LVI	1749040
Item no RSK	1874034

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,17
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066020
Hauteur d'emballage PL1	7.7
Longueur de l'emballage PL1	33.2
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00000485716

Poids de l'emballage PL1	0,86
Largeur d'emballage PL1	19

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr