

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d40

1158412

- Matériau : aluminium, acier



A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d40

1158412



Product code

Item no EAN	7613263028426
Item no GF	351640009
Item no GTIN	07613263028426
Item no LVI	1749306
Item no RSK	1874269

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	326
Article Poids unitaire	0,66
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066211
Hauteur d'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL1	330
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00126225
Poids de l'emballage PL1	0,67
Largeur d'emballage PL1	85

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.comwww.uponor.com/fr-fr