


GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d40

1158415

- Matériau : bronze industriel, plastique
- Température : max. -20 °C / +95 °C (eau, air comprimé, sous vide)
- Raccordement : raccords à cône



A propos GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d40

1158415



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	125
Z Mesure h	75
z1	49
Z2	49

Product code

Item no EAN	7613263101235
Item no GF	351640310
Item no GTIN	07613263101235
Item no LVI	1749155
Item no RSK	4510183

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	235
Article Poids unitaire	1,547
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066235
Hauteur d'emballage PL1	108
Longueur de l'emballage PL1	218
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00153036
Poids de l'emballage PL1	1,55
Largeur d'emballage PL1	65

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr