


## GF JRG Sanipex MT réduction 40-20 10bar

**1158445**

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT réduction

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT réduction 40-20 10bar

1158445



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	100,0
z1	61

## Product code

Item no EAN	7613263028211
Item no GF	351640925
Item no GTIN	07613263028211
Item no LVI	1749119
Item no RSK	1874093

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,132
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066372
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00046475
Poids de l'emballage PL1	0,133
Largeur d'emballage PL1	65

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)