


GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-26-40

1158448

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 40-26-40

1158448



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	79
Longueur (l3)	99
Mesure Z d2	26
z1	55
Z2	50
Z3	55

Product code

Item no EAN	7613263028181
Item no GF	351640928
Item no GTIN	07613263028181
Item no LVI	1749043
Item no RSK	1874036

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	118
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536325
Emballage GTIN PL2	06414900134354
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL2	70
Longueur de l'emballage PL1	332
Longueur de l'emballage PL2	210

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0041002
Volume d'emballage PL2	0,001764
Poids de l'emballage PL1	0,335
Poids de l'emballage PL2	0,43
Largeur d'emballage PL1	190
Largeur d'emballage PL2	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr