

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 40-32-40

1158449

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 40-32-40

1158449



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	89
Longueur (l3)	99
Mesure Z d2	32
z1	55
Z2	52
Z3	55

Product code

Item no EAN	7613263028174
Item no GF	351640930
Item no GTIN	07613263028174
Item no LVI	1749045
Item no RSK	1874298

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,36
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134361
Hauteur d'emballage PL2	50
Longueur de l'emballage PL2	210
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,001155

Poids de l'emballage PL2

0,4584299369

Largeur d'emballage PL2

110

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr