

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 50-26-50

**1158491**

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 50-26-50

1158491



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	114
Longueur (l2)	75
Longueur (l3)	114
Mesure Z d2	26
z1	63
Z2	46
Z3	63

## Product code

Item no EAN	7613263087126
Item no GF	351650827
Item no GTIN	07613263087126
Item no LVI	1749159
Item no RSK	1880960

## Dimensions

Article Unité Hauteur	119
Article Unité Longueur	245
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066648
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0024

Poids de l'emballage PL1

0,505

Largeur d'emballage PL1

80

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)