

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 50-40-40

1158493

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 50-40-40

1158493



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	114
Longueur (l2)	96
Longueur (l3)	96
Mesure Z d2	40
z1	63
Z2	52
Z3	52

Product code

Item no EAN	7613263088437
Item no GF	351650829
Item no GTIN	07613263088437
Item no LVI	1749047
Item no RSK	1880963

Dimensions

Article Unité Hauteur	141
Article Unité Longueur	225
Article Poids unitaire	0,49
Article Unité Largeur	77.5
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066662
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	225
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00252

Poids de l'emballage PL1	0,5
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr