

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 50-40-50

**1158494**

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 50-40-50

1158494



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	114
Longueur (l2)	96
Longueur (l3)	114
Mesure Z d2	40
z1	63
Z2	52
Z3	63

## Product code

Item no EAN	7613263087140
Item no GF	351650830
Item no GTIN	07613263087140
Item no LVI	1749048
Item no RSK	1880964

## Dimensions

Article Unité Hauteur	141
Article Unité Longueur	245
Article Poids unitaire	0,57
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066679
Hauteur d'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0028

Poids de l'emballage PL1

0,575

Largeur d'emballage PL1

80

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)