

## GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d63

1158516

- Matériau : aluminium, acier



### A propos GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises  
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA  
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT clé dynamométrique à cliquet d63

1158516



## Product code

Item no EAN	7613263027603
Item no GF	351663009
Item no GTIN	07613263027603
Item no LVI	1749308
Item no RSK	1880200

## Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	442
Article Poids unitaire	0,85
Article Unité Largeur	128
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066761
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	450
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00243
Poids de l'emballage PL1	0,86
Largeur d'emballage PL1	135

## Technical documents

Télécharger les documents ici



06000, Saint-Fruct  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)