

## GF JRG Sanipex MT coude 45° d63

**1158536**

- Description : vers JRG Sanipex d20, JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT coude 45°

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT coude 45° d63

1158536



## Product code

Item no EAN	7613263038357
Item no GF	351663823
Item no GTIN	07613263038357
Item no LVI	1749065
Item no RSK	1880618

## Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,84
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	119
Longueur (l2)	119
z1	56
z2	56

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134262
Hauteur d'emballage PL2	100
Longueur de l'emballage PL2	250
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,0025
Poids de l'emballage PL2	0,97396586615468
Largeur d'emballage PL2	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)