

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 63-32-63

1158541

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té réduit 10bar 63-32-63

1158541



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l1)	142
Longueur (l2)	94
Longueur (l3)	142
Mesure Z d2	32
z1	79
Z2	57
Z3	79

## Product code

Item no EAN	7613263087133
Item no GF	351663829
Item no GTIN	07613263087133
Item no LVI	1749050
Item no RSK	1880967

## Dimensions

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	308
Article Poids unitaire	0,955
Article Unité Largeur	148
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066860
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0048

Poids de l'emballage PL1	0,96
Largeur d'emballage PL1	150

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)