

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 63-50-63

1158543

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : PPSU, PA
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT té réduit 10 bar 63-50-63

1158543



Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l1)	142
Longueur (l2)	120
Longueur (l3)	142
Mesure Z d2	50
z1	79
Z2	69
Z3	79

Product code

Item no EAN	7613263087652
Item no GF	351663831
Item no GTIN	07613263087652
Item no LVI	1749200
Item no RSK	1880969

Dimensions

Article Unité Hauteur	177
Article Unité Longueur	308
Article Poids unitaire	1,105
Article Unité Largeur	96
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066884
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00576

Poids de l'emballage PL1	1,11
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr