

## GF JRG manchon pour gaine d16

**1158602**

- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG manchon pour gaine

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG manchon pour gaine d16

1158602

**Measurements**

Diamètre\_intérieur\_di 25

**Product code**

Item no EAN 7613263026729

Item no GF 355480501

Item no GTIN 07613263026729

Item no LVI 2075156

Item no RSK 1870383

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 28

Article Unité Longueur 65

Article Poids unitaire 0,01

Article Unité Largeur 28

Item\_UOM pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900067072

Hauteur d'emballage PL1 160

Longueur de l'emballage PL1 180

Quantité d'emballage PL1 40

Type d'emballage PL1 Base\_Box

Volume d'emballage PL1 0,003744

Poids de l'emballage PL1 0,405

Largeur d'emballage PL1 130

**Technical documents**

Télécharger les documents ici

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr