


GF JRG colliers de serrage 180mm

1158604

- Matériau : plastique
- Température : -35 °C - 85 °C
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG colliers de serrage

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG colliers de serrage 180mm

1158604



Product code

Item no EAN	7613263026705
Item no GF	355493101
Item no GTIN	07613263026705

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	230
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067096
Hauteur d'emballage PL1	330
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,09867
Poids de l'emballage PL1	0,21
Largeur d'emballage PL1	1300

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr