

GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet d16

1158623

- Matériau : acier, plastique



A propos GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex clé dynamométrique à cliquet d16

1158623



Product code

Item no EAN	7613263087935
Item no GF	355537902
Item no GTIN	07613263087935
Item no LVI	2075217
Item no RSK	1870492

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	198
Article Poids unitaire	0,245
Article Unité Largeur	52.2
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067133
Hauteur d'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL1	230
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00044275
Poids de l'emballage PL1	0,248
Largeur d'emballage PL1	55

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr