


GF JRG collier d25

1158624

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG collier

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG collier d25

1158624



Measurements

Diamètre_intérieur_di 34

Product code

Item no EAN 7613263026385

Item no GF 355539201

Item no GTIN 07613263026385

Dimensions

Article Unité Hauteur 35

Article Unité Longueur 70

Article Poids unitaire 0,025

Article Unité Largeur 20

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067140

Hauteur d'emballage PL1 128

Longueur de l'emballage PL1 242

Quantité d'emballage PL1 100

Type d'emballage PL1 Base_Box

Volume d'emballage PL1 0,0054208

Poids de l'emballage PL1 2,605

Largeur d'emballage PL1 175

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70

E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr