


## GF JRG collier d32

1158625

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG collier

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG collier d32

1158625



## Measurements

Diamètre\_intérieur\_di 42

## Product code

Item no EAN 7613263026378

Item no GF 355539301

Item no GTIN 07613263026378

## Dimensions

Article Unité Hauteur 43

Article Unité Longueur 76

Article Poids unitaire 0,03

Article Unité Largeur 20

Item\_UOM pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067157

Hauteur d'emballage PL1 128

Longueur de l'emballage PL1 242

Quantité d'emballage PL1 100

Type d'emballage PL1 Base\_Box

Volume d'emballage PL1 0,0054208

Poids de l'emballage PL1 3,105

Largeur d'emballage PL1 175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70

E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)