

GF JRG Sanipex goupille de calibrage

1158626

- Matériau : acier
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG Sanipex goupille de calibrage

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex goupille de calibrage

1158626



Product code

Item no EAN	7613263026361
Item no GF	355544201
Item no GTIN	07613263026361
Item no LVI	2075221

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067164
Hauteur d'emballage PL1	12
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0000216
Poids de l'emballage PL1	0,16
Largeur d'emballage PL1	12

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr