


## GF JRG guide de coffrage d12-20

**1158628**

- Matériau : plastique
- Accessoires : raccord 5735.001/.002/.003, dispositif de suspension 5738.000
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG guide de coffrage

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG guide de coffrage d12-20

1158628



## Product code

Item no EAN	7613263026231
Item no GF	355552301
Item no GTIN	07613263026231
Item no LVI	2075170
Item no RSK	1870431

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,087
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	145
---------------	-----

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067171
Hauteur d'emballage PL1	66
Longueur de l'emballage PL1	330
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00840708
Poids de l'emballage PL1	0,875
Largeur d'emballage PL1	386

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E-adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr