


## GF JRG coupleur pour guide de coffrage d16

1158629

- Désignation : jusqu' au 5735.016
- Matériel: plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG coupleur pour guide de coffrage

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG coupleur pour guide de coffrage d16

1158629

**Measurements**

Diamètre\_intérieur\_di 25

**Product code**

Item no EAN 7613263026224

Item no GF 355552401

Item no GTIN 07613263026224

Item no LVI 2075154

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 29

Article Unité Longueur 37

Article Poids unitaire 0,005

Article Unité Largeur 7

Item\_UOM pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900067188

Hauteur d'emballage PL1 40

Longueur de l'emballage PL1 200

Quantité d'emballage PL1 20

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Volume d'emballage PL1 0,00112

Poids de l'emballage PL1 0,105

Largeur d'emballage PL1 140

**Technical documents**

Télécharger les documents ici

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr