

GF JRG suspension pour collecteur FT 200mm FT

1158632

- Description : jusqu'à 5735.016, 5737.030/040
- Matériau : acier galvanisé
- Connexion : filetage femelle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG suspension pour collecteur FT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG suspension pour collecteur FT 200mm FT

1158632

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	27
Longueur (l1)	230
Longueur (l2)	21
Mesure Z d2	M12

Product code

Item no EAN	7613263026200
Item no GF	355552801
Item no GTIN	07613263026200
Item no LVI	2075183

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	0,188
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067201
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00045
Poids de l'emballage PL1	0,19
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr