


GF JRG Sanipex tubes en rouleau PN10 DN15

1158640

- Description : en bobines
- Matériau : polyéthylène réticulé PE-Xa (blanc)



A propos GF JRG Sanipex tubes en rouleau PN10

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tubes en rouleau PN10 DN15

1158640

**Product code**

Item no EAN	7613263111753
Item no GF	35553231
Item no GTIN	07613263111753
Remplacement d'article 1	1033948

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,141
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900083409
Emballage GTIN PL4	06414900083416
Hauteur d'emballage PL1	770
Hauteur d'emballage PL4	1684
Longueur de l'emballage PL1	770
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,065219
Volume d'emballage PL4	1,61664
Poids de l'emballage PL1	8,05
Poids de l'emballage PL4	166
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Measurements

Épaisseur de paroi_s

2,8

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr