

GF JRG suspension pour collecteur FT 175mm FT

1158641

- Description : jusqu'à 5735.016, 5737.030/040
- Matériau : acier galvanisé
- Connexion : filetage femelle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG suspension pour collecteur FT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG suspension pour collecteur FT 175mm FT

1158641

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	27
Longueur (l1)	205
Longueur (l2)	21
Mesure Z d2	M12

Product code

Item no EAN	7613263026132
Item no GF	355555201
Item no GTIN	07613263026132
Item no LVI	2075184

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	200
Article Poids unitaire	0,165
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067218
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	200
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00056
Poids de l'emballage PL1	0,167
Largeur d'emballage PL1	70

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr