


## GF JRG coffrage 12-16-20

1158653

- Description : 1 sortie
- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG coffrage

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG coffrage 12-16-20

1158653



## Product code

Item no EAN	7611205906771
Item no GF	355562210
Item no GTIN	07611205906771

## Dimensions

Article Unité Hauteur	89
Article Unité Longueur	438
Article Poids unitaire	0,203
Article Unité Largeur	66
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	150
Longueur (l2)	72
Z Mesure h	92

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067300
Hauteur d'emballage PL1	89
Longueur de l'emballage PL1	438
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002572812
Poids de l'emballage PL1	0,21
Largeur d'emballage PL1	66

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)